1ère opération : usinage
de la plaque



VUES 3D de la pièce finie, prête pour usinage spécifique



NOTA : Ce plan ne peut être utilisé seul, un usinage additionnel, spécifique au type de plaque est toujours ajouté, il fait l'objet d'un deuxième plan, à savoir :
- PEARL-PLD-IN-011 : Plaque de finition IN simple
- PEARL-PLD-IN-021 : Plaque de finition IN double
- PEARL-PLD-IN-031 : Plaque de finition IN quadruple
- TRF-PLD-IN-011 : Plaque de finition IN simple
- TRF-PLD-IN-021 : Plaque de finition IN double
- TRF-PLD-IN-031 : Plaque de finition IN quadruple

Liste non exhaustive

Rep.	Matière	Protection - Traitement	Observations	Ra : 1.6
	5038 (alu) / CuZn37 (laiton)			Usinage

Tolérance générale : ±0.05
Finitions : Chanfreins : 0.05 - Rayons : R.

Ce document ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation écrite de la société

IND	DATE	MODIFICATION	DESS.	VERIF.	ETAT
C	21/06/16	Ajout usinage pour insertion batibox ↧1 Modification des inserts	3DP	SBE	BPE
B	24/05/15	Modif usinage suite aux modifs de l'isolant Remplace 4 inserts M6 par 4 inserts M8	3DP	SBE	BPO
A	20/11/14	Emission initiale	3DP	SBE	BPO

Masse : 172 g

GAMME 1

PLAQUE DE BASE
INTERRUPTEUR SIMPLE

Code ARTICLE : | Ech.: 1:1 | Fat: A2 | Pl.: 1/1

PEARL-PLD-CO-200-C